

Specificaties SRK-ZS Wandmodel

| SRK/SRC | | 20ZS-W (B)(T) | 25ZS-W (B)(T) | 35ZS-W (B)(T) | 50ZS-W (B)(T) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PRESTATIES KOELEN | | | | | |
| Capaciteit | kW | 2,0 (0,9-2,9) | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (1,3-5,5) |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,44 | 0,62 | 0,89 | 1,35 |
| S.E.E.R. | | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 7,0 |
| Energie label | | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Werkbereik | °C | -15 tot +46 | -15 tot +46 | -15 tot +46 | -15 tot +46 |
| PRESTATIES VERWARMEN | | | | | |
| Capaciteit | kW | 2,7 (0,9-4,3) | 3,2 (0,9-4,5) | 4,0 (0,9-5,0) | 5,8 (1,3-6,6) |
| Capaciteit (-10°C) | kW | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 4,5 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,59 | 0,74 | 0,94 | 1,56 |
| S.C.O.P. | | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Energie label | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Werkbereik | °C | -20 tot +24 | -20 tot +24 | -20 tot +24 | -20 tot +24 |
| GEGEVENS BINNENDEEL | | SRK20ZS-W (B)(T) | SRK25ZS-W (B)(T) | SRK35ZS-W (B)(T) | SRK50ZS-W (B)(T) |
| Luchthoeveelheid laag/hoog | m ³ /h | 354/558 | 354/594 | 336/678 | 444/726 |
| Geluidsdruk u-laag/hoog* | dB(A) | 19/34 | 19/36 | 19/40 | 22/46 |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 |
| Gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| Condensaansluiting | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| GEGEVENS BUITENDEEL | | SRC20ZS-W | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC50ZS-W |
| Luchthoeveelheid | m ³ /h | 1644 | 1644 | 1890 | 1968 |
| Geluidsdruk (silent mode)* | dB(A) | 45(42) | 46(42) | 50(45) | 52(45) |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 542x842x290 | 542x842x290 | 542x842x290 | 595x842x290 |
| Gewicht | kg | 31 | 31 | 34,5 | 36 |
| Voeding | V/pH/Hz | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 |
| Koudemiddel | | R32 | R32 | R32 | R32 |

*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner